

Producent ECOTECNICA i dystrybutor SANTRADE polecają:

PRASONOŻYCE

Katana



*Nowoczesne i superwydajne prasonożyce KATANA
potną złom z siłą miecza samurajskiego!*

Dostępne modele stacjonarne, semimobilne i mobilne.
Siła cięcia od 500 do 1000 T. Silnik diesla lub elektryczny. Hydraulika Rexroth.



Dystrybucja i serwis w Polsce:

FH SANTRADE, www.santrade.pl, e-mail: santrade@santrade.pl
ul. KEN 4, 37-450 Stalowa Wola, tel. 502 650 238, fax 15 642 52 21

**Prasonożyce
firmy ECOTECNICA z Włoch
seria**

KATANA

- model KATANA 265 o sile cięcia 450 ton i długości komory 6 m
- model KATANA 266 o sile cięcia 600 ton i długości komory 6 m
- model KATANA 378 o sile cięcia 800 ton i długości komory 7 m
- model KATANA 3710 o sile cięcia 1000 ton i długości komory 7 m.

Prasonożyce KATANA mogą pracować także w trybie paczkarki.



Prasonożyce KATANA zostały zaprojektowane i są wykonywane przez firmę ECOTECNICA s.r.l. mającą swoją siedzibę w Monterotondo we Włoszech, w zgodności z przepisami Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności w zgodności:

- z Dyrektywą Maszynową 98/37 CE
- z Dyrektywą 2004/108 CE dot. „ZGODNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ”
- z Dyrektywą 2006/95 CE dot. „NISKIEGO NAPIĘCIA”
- ze zharmonizowanymi zasadami UNI EN 292/1, UNI EN 292/2, UNI EN 294, UNI EN 349, UNI EN 418, UNI EN 457, EN 1050.

Spełnienie powyższych norm jest każdorazowo potwierdzane dla każdej wyprodukowanej maszyny poprzez wystawienie tzw. „Deklaracji Zgodności CE”.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Prasnożyce ECOTECNICA seria KATANA:	Model 265	Model 266	Model 378	Model 3710
Nożyce: - siła cięcia: - cylinder nożyc: - szerokość cięcia: - wysokość cięcia: - stempel: - cylinder stempla: - siła zagęszczania: - liczba cykli na minutę: - smarowanie:	450 Ton/4500 Kn M 40/25 820 mm 610 mm w kompletacji M 16/10 90 Ton 7 automatyczne	600 Ton/6000 Kn M 46/25 900 mm 750 mm w kompletacji M 16/10 90 Ton 7 automatyczne	800 Ton/8000 Kn M 50/35 920 mm 710 mm w kompletacji M 16/10 90 Ton 5 automatyczne	1000 Ton/10000Kn M 60/40 1020 mm 810 mm w kompletacji M 18/12 120 Ton 5 automatyczne
Prasa: - ruchome kłapy prasy z wewnętrznymi cylindrami oraz komora: - długość komory prasy: - szerokość otwartej komory: - wymiar paczki: - cylindry na każdą klapę: - liczba cylindrów na każdą klapę: - 4x siła prasowania na każdą klapę:	trudnościeralna stal Hardox 6000 mm 2300 mm 800 x 600 mm M 22/15 2 280 Ton	trudnościeralna stal Hardox 6000 mm 2550 mm 900 x 700 mm M 20/15 2 350 Ton	trudnościeralna stal Hardox 7000 mm 2615 mm 900 x 700 mm M 22/15 3 380 Ton	trudnościeralna stal Hardox 7000 mm 2850 mm 1000 x 800 mm M 22/15 3 450 Ton
System podawania materiału do cięcia: - Wzdłużny horyzontalny cylinder prasujący: - wzdłużna maksymalna siła prasowania:	Ref. 25/20 150 Ton	Ref. 25/20 180 Ton	Ref. 25/20 180 Ton	25/20 180 Ton
Układ hydrauliczny: - Pompa tłoczkowa o zmiennym wydatku: - Pompa do chłodzenia i filtracji oleju: - Pompa pilotowa: - Zbiornik oleju: - Rozdzielacz: - Zawór bezpieczeństwa: - Filtracja oleju: - Maksymalne ciśnienie: - Chłodzenie oleju:	A 11V0260 00240LT 0055X25 3000 litrów blok logiczny wewnętrzny po pompie, na powrocie, na pompie pilotowej 350 bar w standardzie	A 11V0260 00200LT 0055X25 3000 litrów blok logiczny wewnętrzny po pompie, na powrocie, na pompie pilotowej 350 bar w standardzie	Podwójna pompa 180 l/min. 7 l/min. 5000 litrów blok logiczny wewnętrzny po pompie, na powrocie, na pompie pilotowej 350 bar w standardzie	4 pompy K3V280 00200LT 0055X25 7000 litrów blok logiczny wewnętrzny po pompie, na powrocie, na pompie pilotowej 350 bar w standardzie
Układ zasilania: - Silniki elektryczne: lub - Silnik diesla IVECO lub CUMMINS: - Pomocniczy silnik elektryczny do: pompy pilotowej, do chłodzenia i pompy filtrującej, do wentylatora chłodnicy: - Szafka elektryczna	90 Kw 175 kW łącznie 11 Kw w standardzie	130 Kw 175 kW łącznie 11 Kw w standardzie	2 x 110 Kw 315 kW łącznie 11 Kw w standardzie	4 x 90 Kw 480 kW łącznie 11 Kw w standardzie
Układ elektroniczny: - System elektroniczny z oprogramowaniem: - Konsola sterowania:	sterowniki logiczne PLC	sterowniki logiczne PLC	Sterowniki logiczne PLC Ekran dotykowy	Sterowniki logiczne PLC Ekran dotykowy
Kabina operatora: - Wymiary zewnętrzne kabiny: - Postument kabiny:	1500 x 1500 mm w kompletacji	1500 x 1500 mm w kompletacji	1500 x 1500 mm w kompletacji	1500 x 1500 mm w kompletacji
Zdalne sterowania radiowe:	opcjonalne	opcjonalne	opcjonalne	opcjonalne
Certyfikacja:	Znak CE	Znak CE	Znak CE	Znak CE

Dystrybucja i serwis w Polsce:

FH SANTRADE

Ul. KEN 4, 37-450 Stalowa Wola

Tel./fax: 15 642 52 21, e-mail: santrade@santrade.pl, www.santrade.pl